

Technische Fiche GC De Kluize

GC De Kluize
Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
T 09 363 83 30
www.gcdekluize.be
techniek@oosterzele.be

Peter Lievens
0484 613 297

Luk Focke
0472 269 371

Jonathan De Pelecijn
0488 279 697

Laden en lossen

Laadkade van 1 meter hoog zonder laadbrug, lift of ramp!
Opening naar scène 2m85 hoog, 3m breed (zelfde niveau als de laadkade).

Zaal

Steil oplopende zaal zonder balkon met 296 genummerde zitplaatsen. Mogelijkheid tot het weghalen van 6 stoelen voor mindervaliden (reken 2 stoelen per rolstoel).
De regie staat ALTIJD in het midden van de zaal.
Achteraan in de zaal is een regiekamer aanwezig met schuifraam, deze is bereikbaar via de lift.

Loges

De loges bevinden zich op de eerste verdieping. ENKEL VIA DE TRAP toegankelijk.

- Keuken met kookplaat, spoelbak, microgolfoven, koelkast, waterkoker en koffiezet.
- Dakterras in zuidelijke richting.
- 2 individuele loges met douche, wastafel en spiegel.
- 1 groepsloge voor 10 personen met doorlopende wastafels en spiegels.
- Strijkijzer en strijkplank aanwezig. Wasmachine aanwezig in het gebouw.

Scène (plan op laatste pagina)

Podium met vlakke vloer bestaande uit zwarte rubbertegels geschikt voor dans.
Afmetingen speelveld 10m breed x 12m diep.
Voortoneel van 1,5m (geen ondertoneel)
Kaphoogte: 7m (hoogte van de poot)

Er is een Zwart/witte balletvloer beschikbaar van 12x10m in stroken van 2m x 10m

Trekken

Er is geen toneeltoren of trekkenwand aanwezig. Er zijn 5 trussen vast geïnstalleerd als trekken! Op de 6^{de} en achterste truss hangt de fonddoek. Alle trussen hangen met hijsbanden aan elektrotakels op loopkatten. Deze zijn manueel verstelbaar. (door te trekken aan een doek/poot)

Zaalbrug aanwezig op 7 meter van het portaal. Deze is vast uitgerust met projector en frontbelichting.

Nagels, schroeven of ducttape verboden!

De scène wordt steeds netjes achtergelaten door de gebruiker. DWZ volledig leeg en opgeruimd.

Voordoek proscenium in twee helften. (bediening met drukknop en DMX)

Trussen kunnen NIET bewegen tijdens de voorstelling.

Maximale last is afhankelijk van de positie van de trussen. (neem contact op voor extra info)



Licht

Dimmers zaalbrug 6x	ETC Mobile touring rack 63A – 6 ch 3kW	1
Dimmers kap 48x	ETC Mobile touring rack 63A – 12 ch 2,3kW	4
Dimmers vloer 24x	ETC Mobile touring rack 63A – 12 ch 2,3kW	2
Dimlat 4x	ETC Smartbar 2 – 4 ch 2,3kW (max 3,6kW total)	2
Prikkpunten trussen	8ch schuko breakout-box (per truss)	6
Prikkpunten vloer	8ch schuko breakout-box	3
DMX	1x 5 pins DMX van regie naar scène en zaalbrug	
Focus	ELC Focushand Remote	
Hoogwerker	ALP-lift HPC940 op accu	
Hazer	Martin K1 – 5000m ³ /min Antari HZ500	
Lichttafel	ETC Element 60 - 250 channels Chamsys PC wing compact met vaste pc en touchscreen	

Spots

Profielspots	Ovation e-930vw (Variabel White) 25°- 50° VAST	8
Profielspots	zaalbrug	4
	Ovation E-910fc (Full colour) 25°-50° VAST zaalbrug	
PC 1KW	Teclumen Curva PC 1200	8
PC 1KW	ADB C103	12
Profiel 750W	ETC Source Four 15°-30° + messen, iris en goboh. A/B	5
Profiel 750W	ETC Source Four 25°-50° + messen, iris en goboh. A/B	8
PAR 64 1KW	CP60, 61 of 62 (mogelijk na overleg)	30
ACP 1KW	ADB ACP1001-asymetrisch	6
Volgspot 1,2KW MSR	Teclumen Arena Plus - enkel vanuit regiekamer	1
LEDpar 25°	Oxo multibeam LED FCW – 18x 8W RGBW 25°	4
LEDpar 16°	Briteq stage beamer MK2 – 14x 3W RGB 16°	5
LED moving wash	Chauvet Rogue R2 wash - RGBW - zoom 12°-49°	4
LED Spot	Chauvet Roque R2x Spot	4

⇒ Alle spots zijn voorzien van **schuko** stekker, ophangbeugel, safety, filterframe en flappen.

⇒ De Kluize beschikt over een assortiment LEE filters voor de eigen spots.

Hardware

Statief hoog	Manfrotto 111BSU - 146-380cm	2
	Manfrotto 126BSU - 131-333cm	2
T-bar	Voor 4 armaturen – met TV spigot	2
Vloerstatief	Voor grondlicht	20
Spreekgestoelte	Zwart, mogelijkheid voor plaatsen van laptop, voorzien van zwanehals voor micro	1
Podiumelementen	2m x 1m ; pootjes van 20, 40, 60 en 80 cm	8
banken	Voor gebruik bij scène op scène (bierbank)	12
Rigging	Staalkabels en hijsbanden beschikbaar (vraag na)	



Doeken

Poten	3x7m: Bevestigd aan pijpen, draaibaar om blackbox te maken	12
Friezen	Niet aanwezig	
Achterdoek	Zwart of wit beschikbaar; zwart doek met opening in het midden	

Geluid

FOH (gevlogen)	L'Acoustics SB18M Sub	2+2
	L'Acoustics ARCS Focus	2+2
	L'Acoustics ARCS Wide	1+1
	L'Acoustics X12 center	1
	L'Acoustics X12 delay	1+1
	L'Acoustics 5XT frontfill	4
FOH amps	L'Acoustics LA12X	1
	L'Acoustics LA4X	1
Active set	Electrovoice ELX112P Top	2
	Electrovoice ELX118 Sub	2
	QSC kw 153 Top (2x)	
	QSC kw 181 Sub (2x)	
Amps monitors	Powersoft M50 Q – monitors (4 channels)	1
Monitors	Martin Audio LE 1200	4
Mixer	Roland M480 (maximaal 32 kanalen over cat5)	1
	Roland S1608 stageblok 16in/8out	2
	Behringer Xenyx 1204 / Yamaha MG 16xu	1
	Tascam MD-CD1 MKIII – CD player+MD player	1
CD/MD-player		
Intercom	ASL BS216 master + 3 wired beltpacks BS15	3
	MIC	
	Shure SM58/ Beta 58a 2x	4
	Shure SM57	4
	Shure Beta 52	1
	AudioTechnica MB/DK5 – drumkit	1
	AudioTechnica AE3000 – condenser mic (grootmemb)	2
	AudioTechnica AE5100 – condenser inst. mic (kleinmemb)	4
	AudioTechnica AE5400 – condenser vocal mic	2
	AudioTechnica ATM250 – Basdrum mic	2
	AudioTechnica ATM650 – Snaredrum mic	1



	AudioTechnica ATM350 – condenser clip-on mic	4
	AudioTechnica ATW3141B – wireless handheld	1
	Shure GLXD Wireless receiver	1
	Shure SM58 Wireless Handheld of	2
	Shure SM31 FH-TQG Headworn fitness mic	2
DI	Radial JPC – stereo PC/AV DI box	1
	Radial J48 MKII – active DI box	6
	Radial PRO DI – passive DI box	2
Stands	Groot K&M 210/4 zwart	16
	Klein K&M 259 zwart	6
	Klein basdrum K&M 25950	1
	Handstatief recht K&M 26085	1
Cables fixed	6x XLR in / 6x XLR out analog tussen regie en scène	
	2x CAT5 voor digitale snake tussen regie en scène	
	2x intercom tussen regie en scène	
Cables	XLR 10m	11
	XLR 5m	34
	XLR 3m	6
	XLR 1,5m	3
	Jack-jack stereo 1,5m	6
	Stage-snake 8in - 10m	1
	Stage-snake 12in/4out - 10m	2
Powercon/XLR link	3m doorlink voor LED licht	6
Speakon 4p (monitors)	Speakon 4p - 10m	4
	Speakon 4p - 5m	8
	Speakon 4p – 2,5m	4
Adaptors	XLR Fem-XLR Fem	4
	XLR Male-XLR Male	4
	XLR Male-XLR Fem Phase REV	4
	XLR Fem-jack Male Stereo	2
	XLR Male-jack Male Stereo	2
	XLR Fem-Cinch Male	2
	XLR Male-Cinch Male	2
	Speakon coupler 4p	4

Video

Projector zaalbrug (vast)	Panasonic PT-DW830EK – 8500 ansilumen 1280x800 WXGA met ingebouwde shutter
Projector los	Benq SP920P – 6000 ansilumen (geen shutter)



Transmissie	VGA of HDMI over CAT5 naar vaste projector Er is geen VGA kabel aanwezig van regie naar scène
Doek	Witte fond voor projectie op railsysteem op achterste truss Beeldgrootte is maximaal 8m x 5m (16/10)
DVD	Tascam DV-D01
Laptop	Steeds eigen laptop meebrengen!

Elektro

Dimmerlokaal	Licht aansluiting: CEE 3f/5p - 63A	1
	Geluid aansluiting (transfo gescheiden): CEE 2f/3p – 32A	2
Zaalbrug	CEE 3f/5p – 63A	1
	CEE 1f – 16A	3
Scène	Geluid: 1f - 16A	3

Reglement

Nagels, schroeven of ducttape verboden! Enkel GAFFA gebruiken.

Verboden vuurwerk, sneeuwmachines en ander effecten te gebruiken, tenzij na overleg.

Doeken worden enkel uitgehaald na overleg.

De scène wordt steeds netjes achtergelaten door de gebruiker. DWZ volledig leeg en opgeruimd.



FOTO'S



